

RICOH
imagine. change.

Aficio®

SP C830DN
SP C831DN

Laserskrivare för A3 i färg

☑ Skrivare



SP C830DN

45
sid/mi

Svartvitt
Färg

SP C831DN

55
sid/mi

Svartvitt
Färg

Snabba och effektiva färglaserskrivare

SP C830DN/SP C831DN är snabba, användarvänliga laserskrivare för A3 i färg som är idealiska i alla kontorsmiljöer. En färgpekskärm på 4,3 tum gör dem lätta att arbeta med. Tjocka papper på upp till 300 g/m² hanteras smidigt och pålitligt. Med Ricohs nästa generation controller (GWNX) får du hög säkerhet, låg energiförbrukning och heltäckande funktioner för enhetshantering.

- 45/55 A4-sidor per minut
- 4,3 tums färgpekskärm
- IC-kortautentisering för ökad säkerhet
- Snygg design
- ECO Night Sensor sänker energiförbrukningen



Gemensam maskin för många användare

Mångsidig användning för mångsidig produktivitet




Användarvänlig

Det är oerhört enkelt att arbeta med SP C830DN/SP C831DN tack vare en 4,3 tums färgpekskärm med en stor fyraraders display och animerade menyer. Peka på startsideknappen så kommer du snabbt till startsidan. Andra tidsbesparande funktioner är automatisk jobbåterställning, avbryt samt ett tillval för högvolumsutskrift.



Perfekt för kontoret

Skapa snygga dokument snabbt och med minimal insats genom att använda proffsiga tillval för efterbehandling, t.ex. en häftesefterbehandlare för 2 000 ark, en efterbehandlare för 3 000 ark, hålslagsenhet och bunträtare. Du kan organisera flera jobb effektivt och användare hittar lätt sina dokument i en utmatningsenhet med fyra fack.



Omfattande pappershantering

Aficio™ SP C830DN/SP C831DN hanterar papper från 52 till 300 g/m² (via sidoinmatningsfacket). I de två standardkassetterna rymms 550 ark vardera, sidoinmatningsfacket tar upp till 100 ark och två tillvalskassetter rymmer ytterligare 3 200 ark. Sammanlagt har du en papperskapacitet på 4 400 ark. De pappersformat som hanteras omfattar A3, A4, A5, B4, B5, foolscap, government, folio, quarto, legal och executive - alla dina utskriftsbehov kan tillgodoses.

Innovativ teknik



ECO Night Sensor

Innvativa ECO Night Sensor ser till att den redan låga energiförbrukningen sänks ytterligare. SP C830DN/SP C831DN kan ställas in så att huvudströmmen stängs av när den omgivande belysningen sänks till en viss nivå. Den känner både av minskat naturligt solljus och elektriskt ljus. Du kan ställa in sensorn så att den aktiveras mellan 1 och 120 minuter efter att det blivit mörkt.

Förbättrad controller

Ricohs högpresterande GWNX-controller säkerställer användarvänlighet, tidsbesparing och ökad produktivitet genom konfigurerade enhetsinställningar, statusövervakning och användarrapporter.



Nytt fixeringssystem

Ricohs nya fixeringssystem med mycket kort uppvärmningstid och ökad utskriftskvalitet låter dig samtidigt värna om miljön. Enheten har ett tunt bälte runt fixeringsenheten, vilket minskar både energiförbrukningen och återställningstiden. Dessutom sker fixeringen på en plan yta, vilket förhindrar skadat och skrynkligt papper. Det ger även kuverutskrifter av hög kvalitet.

En komplett utskriftslösning



Konfidentialitet garanteras

Förhindra potentiella informationsläckor och begränsa användningen av SP C830DN/SP C831DN till de som har ett IC-kort (Integrated Chip). Undvik på så sätt att utskrifter glöms bort i utmatningsfacket eller av misstag plockas upp av fel person. IC-kortautentisering minskar också pappersförbrukningen genom att man kan välja vilka jobb som ska skrivas ut.

Sänk kostnaderna för färgutskrifter

När du skriver ut dina färgdokument med ECOmunity Color sänker du kostnaderna jämfört med fullfärg. Det är en funktion som delar upp utskriftsdata i fyra delar: text, bilder, färg och linjer. Texten skrivs ut i normal tjocklek, bildernas tjocklek halveras och tjockleken för färg och linjer sänks med 30%. Till skillnad från snabbutskriftslägen hos liknande tekniker producerar ECOmunity Color alltid utskrifter med tydlig och perfekt textkvalitet.



Minska din miljöpåverkan

Vi på Ricoh hjälper dig att värna om miljön. SP C830DN/SP C831DN har miljöanpassade funktioner som viloläge, dubbelsidig utskrift, ECO Night Sensor och en automatisk timer för påslagning/avstängning. Den totala energiförbrukningen är mycket låg (lågt TEC-värde). Dessutom följer dessa miljöanpassade skrivare kraven i Energy Star-programmet. Det innebär att mindre CO₂ produceras för den energi som behövs för driften.

Håller arbetsflödet flytande

Innovativ design

SP C830DN/SP C831DN är snygga att se på. De funktionsenheter som används ofta är mörkgrå. Här ingår användarpanelen, hela översidan och det inre utmatningsfacket. En enkel kubdesign gör att dessa maskiner är enkla att placera även i små kontorsutrymmen.




Hög produktivitet

SP C830DN har en uppvärmningstid på mindre än 29 sekunder och skriver ut 45 A4-sidor i minuten. Den första svartvita utskriften får du efter 3,7 sekunder och första färgutskriften efter 5,7 sekunder. SP C831DN har en uppvärmningstid på mindre än 25 sekunder och skriver ut 55 A4-sidor i minuten. Den första svartvita utskriften får du efter 3,4 sekunder och första färgutskriften efter 5,7 sekunder.

Flexibla utskrifter

Utskrift från USB- och SD-anlutning gör det möjligt för tillfälliga användare att enkelt skriva ut från ett USB-minne eller minneskort. Förbättrad utskriftsförmåga med ett utökat mediautbud, förhandsgranskning före utskrift, fler utskriftsinställningar och möjlighet att välja flera PDF- eller TIFF-filer.



Viktiga funktioner för affärskommunikation



- 1 Lättanvänd & intuitiv användning med en 4,3 tums färgpekskärm.
- 2 USB-/SD-anslutning ger enkel utskrift från USB-minnen eller minneskort.
- 3 Utmatningsenhet med fyra fack som separerar och samlar utskrifterna.
- 4 2 kassetter med 550 ark vardera som standard ger kontinuerlig produktivitet.
- 5 Ett sidoinmatningsfack för 100 ark som standard ger dig möjlighet att använda en stor mängd papperstyper och pappersformat.
- 6 2 tillvalskassetter för 550 ark vardera eller 2 stormagasin för 1 000 ark vardera ger dig flera papperskällor.
- 7 Ett stormagasin för 1 200 ark höjer din produktivitet ett snäpp till.
- 8 En häftesefterbehandlare för 1 000, en efterbehandlare för 3 000 ark och flera hålslagskit ger dig många efterbehandlingsalternativ.

SP C830DN/SP C831DN

TEKNISK SPECIFIKATION

Aficio®

ALLMÄNT

Teknik:	Laser
Uppvärmningstid:	29/25 sekunder
Första sidan:	Fullfärg: 5,7/5,1 sekunder Svartvitt: 3,7/3,4 sekunder
Utskriftshastighet:	45/55 sidor/minut
Processor:	Intel Celeron-M: 600 MHz (SP C830DN), 1 GHz (SP C831DN)
Minne:	Standard: 512 MB Max: 1,5 GB
HD:	Standard (SP C831DN): 250 GB Option (SP C830DN): 250 GB
Mått (B x D x H):	670 x 684 x 640 mm
Vikt:	97 kg
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Toppvolym (duty):	200 000 sidor i månaden

SKRIVARE

Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Tillval: IPDS, PictBridge
Upplösning:	300 dpi, 300 dpi, 1 200 dpi
Fonter:	PCL: TrueType: 45-fonter, Internationella fonter: 13 Intelli-fonter PS3: 136-fonter Tillval: IPDS (108 fonts)
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, USB-värdgränssnitt, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IP v6), Bonjour, IPX/SPX (Tillval)
Windows®-miljöer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X Native v10.4 or later

PAPERSHANTERING

Rekommenderade pappersformat:	A3, A4, A5, A6, B4, B5
Papperskapacitet:	Max: 4 400 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 4 000 ark
Pappersvikt:	Standardkassetter: 52 - 256 g/m ² Tillvalskassetter: 52 - 256 g/m ² Sida LCT: 60 - 256 g/m ² Sidoinmatningsfack: 52 - 300 g/m ² Duplex: 52 - 169 g/m ²
Mediekapacitet:	Normalt papper, Återvunnet papper, Färgpapper, Brevhuvud, Förtryckt papper, Specialpapper, Kuvert, Bond, Korrespondenskort, Coated paper, Etikettark

SÄKERHET

Verifiering:	Windows®-autentisering, LDAP-autentisering, Grundläggande autentisering, Användarkodsautentisering, Autentisering 802.1x wired
--------------	--

MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1 700 W Beredskapsläge: 81 W Viloläge: 1,6 W TEC (Normal elkonsumtion): 2,09/2,79 kWh
--------------------	---

PROGRAMVAROR

Standard:	Web Image Monitor Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite can be downloaded from website for free
-----------	--

TILLVAL

1 kassett för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark, Stormagasin för 2 000 ark, Stormagasin för 1 200 ark, Transportenhet, Efterbehandlare för 3 000 ark, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, Hälslagskit, 4-bin mailbox, Bunträtare, Skåp, Hårddisk, RAM (512/1 024 MB), Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet, VM-kort, Netware, Pictbridge, IPDS-enhet

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Tonerkapacitet:	Svart: 23 500 sidor Cyan: 27 000 sidor Magenta: 27 000 sidor Gul: 27 000 sidor Deklarerat värde enligt ISO/IEC 19798
-----------------	--

Kontakta din lokala Ricoh-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH